

GAMME DE PRODUITS CITRIKLEEN



CITRIKLEEN est un solvant émulsifiable à l'eau, conçu à partir d'un solvant naturel, qui est en fait un extrait végétal. **CITRIKLEEN** fait donc le travail des solvants habituels à base de distillats de pétrole, sans en posséder les inconvénients pour la santé et de confort des utilisateurs, ainsi qu'en réduisant les contraintes environnementales. **CITRIKLEEN** est donc très efficace dans le nettoyage de souillures telles: les huiles et graisses lubrifiantes, les huiles de coupe, les marques de caoutchouc, les cires, les encres d'imprimerie, certains adhésifs, et une multitude d'autres dépôts.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Emulsifiable à l'eau
- Les huiles et graisses enlevées dans un bassin de trempage par **CITRIKLEEN** se séparent et flottent en surface
- Réduit les rejets toxiques pour l'environnement
- Agréable à utiliser
- Solvant très efficace
- Puisqu'il est émulsifiable à l'eau donc diluable, il est économique

MODE D'EMPLOI

| PROCÉDURE #1 | PROCÉDURE #2 | PROCÉDURE #3 | PROCÉDURE #4 |
|---|---|--|--|
| <p>SURFACE À NETTOYER Equipement industriel lourd, tels les pelles mécaniques, les broyeurs des mines, les camions, les tracteurs à chenilles, les planchers très souillés.</p> <p>DÉPÔTS À ENLEVER Huiles et graisses lourdes, dépôts carbonisés, goudron, lubrifiants usés.</p> <p>DILUTION À L'EAU Tel quel ou dilué dans l'eau jusqu'à concurrence de 1:10.</p> <p>MÉTHODE Mouiller les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de chiffons. Bien rincer à l'eau.</p> | <p>SURFACE À NETTOYER Pièces d'automobiles: moteurs, transmissions, autres pièces métalliques.</p> <p>DÉPÔTS À ENLEVER Huiles et graisses, lubrifiants usés.</p> <p>DILUTION À L'EAU Tel quel ou dilué dans l'eau jusqu'à concurrence de 1:10.</p> <p>MÉTHODE Appliquer sur les surfaces au moyen d'arrosoirs, ou au moyen de brosses ou de chiffons. Ensuite, bien rincer à l'eau. Ou encore, tremper les pièces dans un bassin à froid. Rincer à l'eau lorsque les pièces en sortent.</p> | <p>SURFACE À NETTOYER Planchers d'usines ou d'ateliers.</p> <p>DÉPÔTS À ENLEVER Graisses et huiles lourdes, lubrifiants usés, marques de caoutchouc.</p> <p>DILUTION À L'EAU 1:10 à 1:30</p> <p>MÉTHODE Mouiller les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de vadrouilles. Bien frotter les surfaces. Ensuite, bien rincer à l'eau chaude.</p> | <p>SURFACE À NETTOYER Nettoyage de petites pièces</p> <p>DÉPÔTS À ENLEVER Graisses et huiles de lubrification</p> <p>DILUTION À L'EAU 1:3 à 1:20, ou concentré dans des cas extrêmes.</p> <p>MÉTHODE Tremper dans un bassin de recirculation contenant une solution froide de CITRIKLEEN.</p> |

CITRIKLEEN®

NETTOYANT DÉGRAISSEUR À BASE DE SOLVANT NATUREL

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|---------------------------------------|---|
| Apparence | Liquide jaune |
| Odeur | Agrumes |
| Poids spécifique @ 20°C | 0.98 |
| Viscosité | Moderée |
| pH | 10.4 |
| Solubilité dans l'eau | S'émulsifie |
| Chlore | Aucun |
| Point d'ébullition | Approx. 100°C |
| Point de congélation | Pas disponible |
| Point d'éclair (TCC) | 52°C |
| Tendance au moussage | Forte |
| Techniques de mesure de concentration | Conductivité électrique, indice de réfraction |
| Rinçage | Bon |

INCOMPATIBILITÉ

Éviter de laisser en contact pour des périodes prolongées ou répétées avec des matières plastiques.
Peut être corrosif sur de l'acier galvanisé.

MISE EN GARDE

Entreposer à l'écart des sources de chaleur ou de flamme.

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

PEAU

Laver avec de l'eau. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

INHALATION

Faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ

2

INFLAMMABILITÉ

2

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE

Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **CITRIKLEEN**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.