FOAM-EZE C-100

Nettoyant alcalin moussant chloré

FOAM-EZE C-100 est un produit alcalin chloré destiné au nettoyage par moussage des surfaces dans l'industrie agricole et horticole.

Il s'agit d'un produit à haute performance destiné aux dépôts protéiques qui subsistent sur les surfaces, même après les nettoyages aux produits alcalins ou enzymatiques.

La caractéristique de mousse abondante permet d'utiliser **FOAM-EZE C-100**, dans des systèmes de moussage à air comprimé ou à aspiration d'air.
La mousse que forme **FOAM-EZE C-100** adhère fortement aux surfaces pour un temps de contact très prolongé.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Contient du chlore sous forme d'hypochlorite de sodium
- Alcalinité caustique modérée
- Mousse très abondante
- Viscosité basse
- Ne contient aucun solvant
- Produit à très haute performance

MODE D'EMPLOI

Équipements à traiter	Bâtiments et équipements agricoles et horticoles couvoirs, granges, et serres qui sont souillés par des débris ou dépôts fortement adhérés et réfractaires au nettoyage.
Dépôts à nettoyer	Dépôts protéiques qui subsistent sur les surfaces et qui se montrent difficiles à nettoyer avec les produits alcalins ou enzymatiques.
Techniques	Enlever manuellement le maximum de saleté. Rincer les surfaces à l'eau à haute pression. Appliquer **FOAM-EZE C-100** en mousse sur ces surfaces. Laisser en contact, ensuite rincer à haute pression
Concentration	Entre 1% et 10% (10 à 100 ml/l).
Température	La température de la solution de **FOAM-EZE C-100** peut varier de 5°C et 60°C (4 et 140°F) lorsqu'utlisé en mousse. Éviter cependant de préparer des solutions longtemps à l'avance, surtout si elles sont chaudes. Ceci aura pour effet de chasser rapidement le contenu en chlore du produit.
Temps d'opération/ temps de contact	Laisser la mousse du produit en contact avec la surface entre 5 et 25 minutes.
Action mécanique	Frotter ou brosser la surface recouverte de mousse, si possible, présente toujours un avantage.
Rinçage	Bien rincer les surfaces pour retirer toutes traces du produit.

VERSO ▶

FOAM-EZE C-100 Nettoyant alcalin moussant chloré

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, vert pâle
Odeur	Faible chlore
Poids spécifique @ 20 °C	1.12
Viscosité	< 10 cps
pH	> 13
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Chlore	Hypochlorite de sodium
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Forte
Techniques de mesure de concentration	Conductivité électrique, titrage
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

4 X 4L	20L	205L	1000L

Accepté pour utilisation dans les usines alimentaires

Sans phosphate

IMPORTANT
Avant d'utiliser **FOAM-EZE C-100**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com