

### IMPRIMERIES



**GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** est un nettoyant pour rouleaux et blanchets à la fine pointe de la technologie. **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** est très efficace pour nettoyer les adhésifs. Le solvant présent dans le **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** est aussi efficace pour nettoyer les encres solubles aux solvants.

### CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Sans CFC
- Évaporation rapide
- Usages multiples
- Nettoyage rapide
- Émulsifiable à l'eau
- Sécuritaire pour les employés
- Faible odeur
- Économique
- Enlève l'accumulation de patine

### MODE D'EMPLOI

#### Techniques

**GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** peut être utilisé pour nettoyer les rouleaux et blanchets sur les presses offset.

Appliquer le **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** sur les blanchets à l'aide d'un linge enduit de produit ou par vaporisation puis essuyer. Aucun rinçage ou temps de séchage est requis.

Pour l'enlèvement des encres durcies et d'adhésifs, appliquer le **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** par vaporisation ou avec un linge imbibé et permettre d'agir pendant un moment. Il peut être nécessaire de frotter où il y a beaucoup d'accumulation. Essuyer avec un linge sec ou une vadrouille.

#### Concentrations

Pour les rouleaux, vaporiser 4 à 5 onces de **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** à l'aide d'un applicateur. Répéter ce processus jusqu'à ce que les rouleaux soient propres.

Pour l'enlèvement de la poussière de papier, diluer le **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** 1:1 avec de l'eau.

Pour l'enlèvement de patine, diluer **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** 3 :1 (trois parts d'eau pour une part de solvant).

# GRAFIKLEEN® R504 WD-ECO

NETTOYANT POUR ROULEAUX ET BLANCHETS

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Apparence               | Liquide jaunâtre |
| Odeur                   | Douce            |
| Poids spécifique @ 20°C | 0.83             |
| Viscosité               | Mince            |
| pH                      | Sans objet       |
| Point d'ébullition      | > 150°C          |
| Point de congélation    | < -40°C          |
| Point d'éclair (TCC)    | 40°C             |
| Tendance au moussage    | Faible           |
| Solubilité dans l'eau   | Émulsifiable     |
| Rinçage                 | Passable         |

## INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

## MISE EN GARDE

Entreposer à l'écart des sources de chaleur ou d'étincelles.

## MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

### YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

### PEAU

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

### INHALATION

Faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin.

### INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

## SANTÉ

2

## INFLAMMABILITÉ

2

## RÉACTIVITÉ

0

### LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM  
1 = RISQUE LÉGER  
2 = RISQUE MODÉRÉ  
3 = RISQUE SÉRIEUX  
4 = RISQUE GRAVE

## PROTECTION PERSONNELLE

Équipement de sécurité



## SIMDUT



**IMPORTANT :** Avant d'utiliser **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.