

IMPRIMERIES



GRAFIKLEEN R845 est un solvant décapant à encre et enduit qui a un point d'éclair plus élevé que les solvants décapants conventionnels. **GRAFIKLEEN R845** est aussi très efficace pour nettoyer les adhésifs. **GRAFIKLEEN R845** est efficace pour nettoyer les encres solubles aux solvants. Le point éclair élevé du **GRAFIKLEEN R845** minimise les risques d'explosions.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Point d'éclair élevé (62°C)
- Sans CFC
- Usages multiples
- Nettoyage rapide
- Économique
- Sécuritaire pour les utilisateurs

MODE D'EMPLOI

Techniques

COV (méthode 24) 100%, 750 lbs/gal., 900 gms/l

Pour nettoyer les encres durcis et les adhésifs, vaporiser **GRAFIKLEEN R845** ou appliquer avec un linge et laisser agir. Il peut être nécessaire de frotter ou d'agiter si l'accumulation est importante. Essuyer avec un linge sec ou une vadrouille. Il peut être nécessaire d'imbiber le linge ou la vadrouille de **GRAFIKLEEN R845**.

Le **GRAFIKLEEN R845** peut être utilisé en immersion. La température ne devrait pas excéder 110°F (43°C).

GRAFIKLEEN® R845

SOLVANT DÉCAPANT D'ENCRE ET ENDUIT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide jaune pâle
Odeur	Solvant aromatique
Poids spécifique @ 20°C	0.895
Viscosité	< 10cps
pH	Sans objet
Point d'ébullition	> 148°C
Point de congélation	Non disponible
Point d'éclair (TCC)	62°C
Solubilité dans l'eau	Insoluble

INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

MISE EN GARDE

Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur ou d'étincelles.

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

PEAU

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

INHALATION

Faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ

2

INFLAMMABILITÉ

1

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE

Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **GRAFIKLEEN R845**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.