

**NOTE IMPORTANTE:**

Les concentrations varient selon la nature des travaux, l'environnement et les produits. Veuillez vous référer au bulletin technique de chaque produit pour une utilisation optimale, ou contactez votre représentant.



# SOMMAIRE DES PROCÉDURES

## Nettoyage et désinfection des fermes avicoles

### BÂTIMENT

**NETTOYANTS:**

**ADHÈRE CPM**  
(Nettoyant alcalin chloré en gel / mousse modérée)  
ou  
**PENBLITZ 228M**  
(Nettoyant alcalin / mousse abondante)

**FRÉQUENCE**

Entre chaque lot

**DÉSINFECTANTS:**

**GLUQUAT 2**  
(Désinfectant moussant)

**GLUQUAT 300**  
(Désinfectant non-corrosif)

**USAGE RECOMMANDÉ**

- Murs
- Planchers
- Plafonds
- Ventilateurs
- Mangeoires
- Tétines
- Lignes extérieures (mangeoires et tétines)
- Lattes (pondeuses)
- Soigneurs (pondeuses)
- Coussins (nids) (pondeuses)
- Tables de récolte (pondeuses)

**MODE D'EMPLOI**

1. Enlever le plus gros des résidus à nettoyer manuellement.
2. Rincer toutes les surfaces à l'eau claire.
3. Appliquer sur toutes les surfaces le nettoyant alcalin (**Adhère CPM** ou **Penblitz 228M**) à l'aide d'un fusil moussateur, à une dilution d'à partir de 1%.
4. Laisser le produit travailler. **Adhère CPM**: de 5 à 25 minutes, **Penblitz 228M**: de 2 à 5 minutes. **Ne pas laisser le produit sécher sur la surface.**
5. Durant ce temps, frotter les saletés difficiles à nettoyer, au besoin, à l'aide d'une brosse, balai-brosse ou tampon.
6. Rincer à l'eau claire.
7. Avant d'appliquer le désinfectant, s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau accumulée sur les surfaces (ceci en diminuerait l'efficacité).
8. Appliquer le désinfectant **Gluquat 2** ou **Gluquat 300** à l'aide d'un fusil moussateur, à une dilution d'à partir de 0.5%.
9. Faire sécher le plus rapidement possible.

**ÉQUIPEMENT**

Canon moussant



Canon moussant double



### PUITS ARTÉSIEN (Traitement choc)

**PRODUIT:**

**DICHLOROSAN A+B**  
(Assainisseur à base de dioxyde de chlore)



**FRÉQUENCE**

2 fois par année (printemps et automne) ou au besoin

**BUT**

Assainissement des puits.

**USAGE RECOMMANDÉ**

- Traitement-choc pour puits artésiens

\* Il est important de garder le récipient fermé et d'avoir une ventilation adéquate due aux émanations de chlore qui pourraient se dégager du produit.

**MODE D'EMPLOI**

1. Préparer une solution mère de 2000 ppm avant la dilution et l'utilisation. Un mélange de 1% (10g / litre) de **DICHLOROSAN A** et 1% (10g / litre) de **DICHLOROSAN B** fourni 2000 ppm.
2. Bien mélanger jusqu'à dissolution complète. Fermer le récipient et laisser agir pendant 30 minutes, le temps nécessaire pour compléter la réaction.
3. Pendant 10 jours, ajouter 25mL (1 oz.) de la solution mère à 2000 ppm pour chaque pied de longueur du puits (Puits de 6" de diamètre) pour obtenir 10 ppm de dioxyde de chlore. (Ex. : Pour un puits de 200 pieds, ajouter 5 litres de solution mère) (Multipliez 200 x 25mL = 5000mL = 5 Litres)

**ÉQUIPEMENT**

Contenant de 20 litres identifié et languettes Insta Test pour dioxyde de chlore



### LIGNES D'EAU (Traitement choc)

**NETTOYANT:**

**PREMISE ACIDE**  
(Nettoyant acide / non moussant)

**DÉSINFECTANT:**

**HYPER SAN**  
(Assainisseur à base d'acide péraacétique / non moussant)

**FRÉQUENCE**

• **PREMISE ACIDE**  
Traitement-choc annuel entre les lots (dilution 1:64)

• **HYPER SAN**  
Traitement préventif entre les lots (dilution 1:64)

**BUT**  
Enlever les dépôts calcaires et organiques dans les lignes d'eau.

**USAGE RECOMMANDÉ**

- Lignes d'eau, sans la présence des animaux



**MODE D'EMPLOI**

- Effectuer la procédure d'Hyper San suite au traitement-choc du **Premise Acide**. Assurez-vous de bien purger les lignes entre les deux procédures.*
1. Ajuster le proportionneur à la dilution 1:64.
  2. Placer le tuyau du proportionneur dans le contenant de **Premise Acide** ou d'**Hyper San**.
  3. Faire circuler le produit dans les lignes pendant 5 à 8 minutes.
  4. S'assurer que toutes les lignes incluant celles des bols à eau soient remplies de solution.
  5. Quand toutes les lignes sont remplies de la solution, fermer les lignes d'eau, puis le proportionneur.
  6. Laisser le produit dans les lignes. **Premise Acide**: de 8 à 16 heures, **Hyper San**: de 1 à 2 heures.
  7. Après le temps recommandé, rincer les lignes avec de l'eau propre.
  8. Vérifier qu'aucune ligne n'est obstruée.

**ÉQUIPEMENT**

Proportionneur / médicamenteur



### RÉSERVOIR À EAU

**NETTOYANT:**

**FOAMCHEK**  
(Nettoyant acide / non moussant)

**DÉSINFECTANTS:**

**GLUQUAT 2**  
(Désinfectant moussant)

**GLUQUAT 300**  
(Désinfectant non-corrosif)

**FRÉQUENCE**

Aussi souvent que possible

**USAGE RECOMMANDÉ**

- Réservoirs à eau



**MODE D'EMPLOI**

1. Vider le réservoir complètement.
2. Rincer à l'eau claire tout l'intérieur du réservoir.
3. À l'aide d'un fusil moussateur, appliquer sur toutes les parois le produit **Foamchek** à une dilution de 2%.
4. Si nécessaire, frotter les parois à l'aide d'une brosse.
5. Laisser le produit sur les surfaces durant 3 à 5 minutes.
6. Rincer à l'eau claire.
7. À l'aide d'un fusil moussateur, appliquer le désinfectant **Gluquat 2** ou **Gluquat 300** à une dilution d'à partir de 0.5% sur toutes les surfaces.
8. Laisser travailler le produit durant 15 à 20 minutes.
9. Avant de remplir, rincer le réservoir pour enlever tout résidu de désinfectant.

**ÉQUIPEMENT**

Canon moussant



Canon moussant double



### TRAITEMENT D'EAU (En continu)

**PRODUIT:**

**DICHLOROSAN A+B**  
(Assainisseur à base de dioxyde de chlore)



**FRÉQUENCE**

2 fois par année (printemps et automne) ou au besoin

**BUT**

Assainissement de l'eau.

**USAGE RECOMMANDÉ**

- Lignes d'eau en présence d'animaux\*

\* Il est important de garder le récipient fermé et d'avoir une ventilation adéquate due aux émanations de chlore qui pourraient se dégager du produit.

**MODE D'EMPLOI**

1. Préparer une solution mère de 2000ppm avant la dilution et l'utilisation. Un mélange de 1% (10g / litre) de **DICHLOROSAN A** et 1% (10g / litre) de **DICHLOROSAN B** fourni 2000ppm. Mettre les quantités égales de **DICHLOROSAN A** et de **DICHLOROSAN B** dans l'eau, brasser légèrement et laisser réagir 30 minutes.
2. Diluer la solution mère pour obtenir une solution d'utilisation de 1ppm.
3. Faites ce traitement en continu pendant 10 jours ou sur une base annuelle.

**ÉQUIPEMENT**

Proportionneur / médicamenteur ou pompe Prodominant et contenant de 20 litres identifié



### TRAITEMENT D'EAU (En continu)

**PRODUITS:**

**WEST ACID R**  
(Mélange de trois acides / phosphorique, lactique, formique)

**ACIDE ACÉTIQUE 56%**  
(Acidifiant liquide)

**QUADRACID**  
(Mélange d'acide inorganique et de trois acides organiques.)

**FRÉQUENCE**

En continu

**BUT**

Rendre le pH de l'eau légèrement acide (entre 6,5 et 7,0).

**USAGE RECOMMANDÉ**

- Acidification de l'eau
- En présence d'animaux pour ACIDE ACÉTIQUE 56% et WEST ACID R**



**MODE D'EMPLOI**

1. Préparer la solution mère: mélanger 10 ml d'acidifiant liquide dans 1 litre d'eau potable.
2. Pomper dans le système au taux de 1:100.
3. Vérifier le pH et ajuster le dosage en conséquence.

Lorsque ce produit est utilisé tel qu'indiqué, le pH de l'eau d'abreuvement sera abaissé de 1,5 à 3,0 unités, dépendant de la qualité et de la dureté de l'eau.

**ÉQUIPEMENT**

Pompe péristaltique ou panneau préassemblé Stenner

