SPÉCIAL #11 LBW-LF

Nettoyant alcalin, non moussant

SPÉCIAL #11 LBW-LF est un produit liquide très fortement alcalin spécialement conçu pour les tâches de nettoyage très difficiles, telles le nettoyage des fumoirs, des bouteilles retournables, des fours, des friteuses, des chaudrons chauffants, des moules à viande, des pasteurisateurs pour le lait, des systèmes de N.E.P. (C.I.P.), etc.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Produit très fortement alcalin
- Mousse peu
- Incombustible
- Liquide visqueux
- Complètement soluble à l'eau.
- Compatible avec le sodium d'hypochlorite
- Nettoyant très puissant
- Excellent pouvoir de contrôle de la dureté de l'eau
- Pénètre rapidement les dépôts

MODE D'EMPLOI

Fumoirs à fumée naturelle ou liquide

Dépôts à nettoyer	Créozote de fumée naturelle ou solides de fumée liquide séchés sur les surfaces.
Techniques	S'il s'agit d'un système de nettoyage automatique, remplir le réservoir avec une solution chaude de **SPÉCIAL #11 LBW-LF**. Faire circuler la solution dans les systèmes de jets de l'équipement. Dans le cas de la chambre de fumage proprement dite, il se peut qu'il faille la nettoyer au moyen d'une solution en mousse sur les surfaces, et rincée au moyen d'un système à haute pression. Il convient alors d'ajouter 1% d'un produit fortement moussant à la solution de **SPÉCIAL #11 LBW-LF**.
Concentration	Entre 0.1 et 20% (1 à 200 ml/l), selon le degré de difficulté.
Température	Entre 10°C à 70°C (50 à 158°F).
Temps d'opération/ temps de contact	5 à 25 minutes.
Action mécanique	Eau à haute pression ou action mécanique.
Rinçage	Rincer à l'eau potable (chaude si possible).
Réutilisation/recyclage	Non.

MODE D'EMPLOI

Lavage des bouteilles retournables en verre

Dépôts à nettoyer	Variés.
Techniques	Systèmes de lavage automatiques à plusieurs sections de lavage.
Concentration	De 0.1 à 4% (1 à 40 ml/litre), selon le type de laveuse et le nombre de sections.
Température	Selon les recommandations du fabricant de la laveuse utilisée.
Temps d'opération/ temps de contact	Selon la vitesse et la configuration de la laveuse utilisée.
Rinçage	À l'eau potable (chaude si possible).
Réutilisation/recyclage	Oui.

MODE D'EMPLOI

Lavage de moules à viande ou de petites pièces par trempage

Dépôts à nettoyer	Dépôts de viande cuite et séchée sur la surface des moules.
Techniques	Préparer une solution de **SPÉCIAL #11 LBW-LF** dans un bassin adéquat et en augmenter la température au niveau souhaité. Faire tremper les moules dans la solution, agiter si possible. Retirer les moules et bien les rincer avant de les réutiliser.
Concentration	0.1 à 20 % (1 à 200 ml), selon le degré de difficulté.
Température	60°C et 80°C (140 à 176°F).
Temps d'opération/ temps de contact	5 à 25 minutes.
Action mécanique	Il n'est pas recommandé d'agiter avec de l'air. Ceci formera des poches d'air qui peuvent réduire l'efficacité et favoriser un surplus de mousse.
Rinçage	Bien rincer à l'eau potable (chaude si possible).
Réutilisation/recyclage	Oui.

MODE D'EMPLOI

Pasteurisateurs ou échangeurs de chaleur à plaques ou à tubes (HTST coté produit).

Usines laitières: inclure dans le réseau de nettoyage d'autres équipements tels que les séparateurs et les homogénéisateurs.

Dépôts à nettoyer
Dépôts alimentaires fortement adhérés ou cuits sur les surfaces.

Techniques
Préparer une solution chaude de **SPÉCIAL #11 LBW-LF** dans de l'eau potable. Faire circuler la solution chaude dans les systèmes tuyautés en réseau fermé. Lorsque la phase de nettoyage est terminée, retirer la solution et bien rincer à l'eau chaude, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace du produit. Il est souvent utile de faire un nettoyage acide après le cycle alcalin.

Concentration
0.1 à 20% (1 ml à 200 ml/litre), selon le degré de difficulté.

Température
60°C et 80°C (140 à 176°F).

Temps d'opération/ temps de contact
15 à 60 minutes.

Rinçage
Rincer à l'eau potable (chaude si possible).

Réutilisation/recyclage
Possible lorsque l'accumulation de solides dans la solution est extrêmement faible. Autrement, refaire une solution à chaque cycle.

MODE D'EMPLOI

Systèmes N.E.P. (C.I.P.)

Dépôts à nettoyer
Variés.

Techniques
Nettoyage en place (C.I.P.).

Concentration
On recommande un taux de dilution de 1% à 5%, selon le système à nettoyer.

Température
De 60°C à 80°C (140 à 180°F).

Temps d'opération/ temps de contact
10 à 30 minutes.

SPÉCIAL #11 LBW-LF NETTOYANT ALCALIN, NON MOUSSANT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide visqueux, incolore
Odeur	Inodore
Poids spécifique @ 20 °C	1.49
Viscosité	Pas disponible
pH	> 13.5
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto inflammation	Aucune
Chlore	Non
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Non moussant
Techniques de mesure de concentration	Conductivité électrique, titrage
Rinçage	Bon

INCOMPATIBILITÉ

Acides, aluminium, zinc

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

	20L	205L	1000L

Accepté pour utilisation dans les usines alimentaires

Sans phosphate

IMPORTANT
Avant d'utiliser **SPÉCIAL #11 LBW-LF**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com