SPÉCIAL #9

Nettoyant alcalin en poudre

SPÉCIAL #9 est un nettoyant en poudre très puissant.

SPÉCIAL #9 est spécialement efficace dans les applications requérant un produit à très haute performance telles que: bouillages, lavage de bouteilles, nettoyage des pasteurisateurs à plaques, nettoyage des friteuses et des fours, lavage de moules à viande.

Ses agents chélatants permettent à **SPÉCIAL #9** d'opérer un excellent contrôle sur les dépôts calcaires.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Alcalin puissant
- Fort contenu en ingrédients adoucisseurs d'eau
- Peu moussant
- Produit extrêmement efficace, même à très basse concentration
- Peu coûteux
- Excellent contrôle sur la dureté de l'eau
- Sa faible mousse permet d'utiliser **SPÉCIAL #9** par circulation
- Facile à rincer

MODE D'EMPLOI

Pasteurisateurs à plaques pour le lait

Dépôts à nettoyer	Dépôts de lait cuit sur les surfaces chaudes du pasteurisateur.
Techniques	Préparer une solution contenant 0.75% de **SPÉCIAL #9** dans le réservoir tampon du système. S'assurer de la dissolution complète du produit. Faire circuler dans le pasteurisateur et dans tous les autres équipements qui font partie du circuit, pendant au moins 30 minutes. Rincer soigneusement en circulant de l'eau chaude potable jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trace du produit dans le circuit.
Concentration	0.25% - 1.0%(w/v) dans de l'eau.
Température	Entre 70°C et 80°C.
Temps d'opération/ temps de contact	Au moins 30 minutes.
Action mécanique	Assurer une vitesse de circulation comprise entre 1.5 et 3.0 m/sec.
Rinçage	Rincer à l'eau chaude, potable.
Réutilisation/recyclage	Peu recommandé puisque la quantité de dépôts qui sont mélangés à la solution est importante.

SPÉCIAL #9 Nettoyant alcalin en poudre

MODE D'EMPLOI

Bouillage de friteuses

Dépôts à nettoyer
Dépôts alimentaires carbonisés sur les surfaces.

Techniques
Retirer toute l'huile que contient la friteuse. Remplir celle-ci avec de l'eau. Ajouter lentement le **SPÉCIAL #9**. Élever la température de la solution jusqu'au point d'ébullition. Agiter ou circuler la solution si possible. Maintenir le tout en contact pendant au moins 30 minutes. Vider le contenu de la solution, et bien rincer abondamment à l'eau chaude.

Concentration
Comprise entre 0.25% et 5.0% (w/v).

Température
Comprise entre 80°C et 100°C.

Temps d'opération/ temps de contact
Au moins 30 minutes.

Action mécanique
Agiter la solution ou la recirculer si possible.

Rinçage
Rincer abondamment à l'eau potable chaude.

Réutilisation/recyclage
En général non recommandé.

MODE D'EMPLOI

Lavage de bouteilles

Dépôts à nettoyer
Dépôts variés propres aux bouteilles retournables de liqueur douce ou de bière.

Techniques
Maintenir une concentration recommandée dans les sections de la laveuse qui le requièrent, et selon le type de laveuse utilisée. Maintenir en tout temps la température requise par le fabricant de la laveuse.

Concentration
Comprise entre 0.25% et 5% (w/v), selon la section de la laveuse et le type de laveuse.

Température
Selon les recommandations du fabricant de la laveuse utilisée.

Temps d'opération/ temps de contact
Selon les recommandations du fabricant de la laveuse utilisée.

Action mécanique
Selon le type de laveuse utilisée.

Rinçage
Selon la laveuse utilisée.

Réutilisation/recyclage
Utiliser la solution jusqu'à ce que le contenu de solides présente un danger de redéposition sur les bouteilles.

SPÉCIAL #9 Nettoyant alcalin en poudre

MODE D'EMPLOI

Lavage de moules à viande

Dépôts à nettoyer	Dépôts de viande variés et adhérés sur les surfaces des moules.
Techniques	Maintenir la température et la concentration de **SPÉCIAL #9** continuellement dans le bassin de lavage de la laveuse. Laisser tremper les paniers contenant les moules environ 10 minutes ou plus longtemps si nécessaire. Rincer dans le bassin de rinçage.
Concentration	De 0.25% à 3% selon le niveau de difficulté.
Température	Comprise entre 70°C et 80°C.
Temps d'opération/ temps de contact	10 minutes ou d'avantage si nécessaire.
Action mécanique	Agiter ou recirculer si possible la solution ou le panier à moules.
Rinçage	Toujours rincer soigneusement les moules afin de ne laisser aucun résidu de **SPÉCIAL #9**.
Réutilisation/recyclage	Changer la solution au moins toutes les 24 heures.

SPÉCIAL #9 Nettoyant alcalin en poudre

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Poudre blanche granulée
Odeur	Faible détergent
Poids spécifique @ 20 °C	Sans objet
Viscosité	Sans objet
pH	13 (solution 1%)
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	50% à 20°C
Température d'auto inflammation	Aucune
Chlore	Non
Point d'ébullition	Sans objet
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Faible
Techniques de mesure de concentration	Conductivité électrique, titrage
Rinçage	Bon

INCOMPATIBILITÉ

Acides, aluminium

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

	20Kg	205Kg	

Accepté pour utilisation dans les usines alimentaires

IMPORTANT
Avant d'utiliser **SPÉCIAL #9**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com