WESTKLEEN 4115

Dégraisseur alcalin

WESTKLEEN 4115 est un produit nettoyant liquide qui combine les qualités d'un solvant et d'un détergent alcalin doux, tout à la fois.

WESTKLEEN 4115 est un produit à mousse modérée qui se prête bien à l'usage manuel ou mécanique, pour travaux moyens et légers dans l'industrie agroalimentaire.

Il pénètre et soulève une grande variété de saletés incluant le gras, la graisse, l'huile, les dépôts de lubrifiant et les marques de bottes.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Faible alcalinité
- Ininflammable
- Se dilue à l'eau complètement et forme une solution stable
- Mousse modérée
- Facile à rincer
- Très sécuritaire pour les utilisateurs
- Non corrosif sur toutes les surfaces

MODE D'EMPLOI

Équipement(s) à nettoyer	Bâtiments et équipements agroalimentaires, planchers, murs, etc.
Dépôt(s) à nettoyer	Graisses animales, protéines, dépôts végétaux organiques, marques de bottes, etc…
Techniques	Enlever le maximum de saleté mécaniquement. Rincer les surfaces à l'eau (sous pression et chaude si possible). Appliquer **WESTKLEEN 4115** manuellement ou avec un mousseur.
Concentration	1% à 5% (10 ml à 50 ml par litre d'eau).
Température	5°C à 60°C (60 à 140°F) .
Temps d'opération / Temps de contact	5 à 25 minutes.
Action mécanique	Une action mécanique peut améliorer le nettoyage.
Rinçage	Rincer les surfaces entrant en contact avec les aliments, à l'eau potable.
Réutilisation/Recyclage	Non.

VERSO ►

WESTKLEEN 4115 Dégraisseur alcalin

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, jaune
Odeur	Solvant butyle
Poids spécifique @ 20 °C	1.04
Viscosité	< 10 cps
pH	13
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto inflammation	Aucune
Chlore	Non
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Modérée
Techniques de mesure de concentration	Conductivité électrique, titrage
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides forts

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

4 X 4L	20L	205L	1000L

Accepté pour utilisation dans les usines alimentaires

Sans phosphate

IMPORTANT
Avant d'utiliser **WESTKLEEN 4115**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com