

CITRIKLEEN® HDC

SOLVANT DÉGRAISSEUR À HAUT RENDEMENT

CITRIKLEEN HDC est un solvant puissant et complètement biodégradable, et un produit émulsifiable à l'eau, ce qui permet de l'utiliser en solution dans l'eau et de le rincer facilement.

CITRIKLEEN HDC est non corrosif sur la majorité des métaux tels l'aluminium, le magnésium, l'acier doux, la fonte, le cuivre, le cadmium.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Solvant émulsifiable à l'eau
- Son ingrédient actif est un extrait végétal
- Odeur douce et agréable (agrume)
- Très concentré
- Ne contient aucun distillat de pétrole ou solvant chloré



MODE D'EMPLOI

PROCÉDURE #1	PROCÉDURE #2	PROCÉDURE #3	PROCÉDURE #4
<p>SURFACE À NETTOYER Equipement industriel lourd, tels les pelles mécaniques, les broyeurs des mines, les camions, les tracteurs à chenilles et les planchers très souillés.</p> <p>DÉPÔTS À ENLEVER Huiles et graisses lourdes, dépôts carbonisés, goudron, lubrifiants usés, suie des échappements des moteurs diesel.</p> <p>DILUTION À L'EAU Tel quel ou dilué dans l'eau jusqu'à concurrence de 1:10.</p> <p>MÉTHODE Mouiller les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de chiffons. Bien rincer à l'eau.</p>	<p>SURFACE À NETTOYER Pièces d'automobiles: moteurs, transmissions, autres pièces métalliques.</p> <p>DÉPÔTS À ENLEVER Huiles et graisses, lubrifiants usés.</p> <p>DILUTION À L'EAU 1:2 à 1:20</p> <p>MÉTHODE Appliquer sur les surfaces au moyen d'arrosoirs, ou au moyen de brosses ou de chiffons. Ensuite, bien rincer à l'eau. Ou encore, tremper les pièces dans un bassin à froid. Rincer à l'eau lorsque les pièces en sortent.</p>	<p>SURFACE À NETTOYER Planchers d'usines ou d'ateliers.</p> <p>DÉPÔTS À ENLEVER Graisses et huiles lourdes, lubrifiants usés, marques de caoutchouc.</p> <p>DILUTION À L'EAU 1:10 à 1:30</p> <p>MÉTHODE Mouiller les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de vadrouilles. Bien frotter les surfaces. Ensuite, bien rincer à l'eau chaude.</p>	<p>SURFACE À NETTOYER Nettoyage de petites pièces</p> <p>DÉPÔTS À ENLEVER Graisses et huiles de lubrification</p> <p>DILUTION À L'EAU 1:3 à 1:20, ou concentré dans des cas extrêmes.</p> <p>MÉTHODE Tremper dans un bassin de recirculation contenant une solution froide de CITRIKLEEN HDC. Lorsque les dépôts sont très difficiles à nettoyer, tremper pour des périodes très longues, pouvant aller jusqu'à 12 heures.</p>

CITRIKLEEN® HDC SOLVANT DÉGRAISSEUR À HAUT RENDEMENT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide clair, ambre

Odeur Pin

Poids spécifique @ 20 °C 0.950-0.955

Viscosité < 10 cps

pH 10.9-11.1

Point d'éclair (TCC, COC) 52°C, 68°C

Solubilité dans l'eau S'émulsifie

Température d'auto ignition Pas disponible

Point d'ébullition 100°C

Pont de congélation Pas disponible

Tendance au moussage Modérée

Rinçage Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides, oxydants forts

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

FORMATS DISPONIBLES

			
10L	20L	205L	1000L



IMPORTANT

Avant d'utiliser **CITRIKLEEN HDC**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanées : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Ingestion

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

