

LIQUID DYNEMATE® ECO

NETTOYANT ALCALIN CHLORÉ POUR (N.E.P.)

LIQUIDE DYNEMATE ECO est un nettoyant alcalin chloré non moussant. Il est conçu pour le nettoyage par circulation (C.I.P.).

La grande particularité de **DYNEMATE LIQUIDE ECO** est qu'il ne contient aucun phosphate, il se prête donc à un usage intensif dans les localités où l'emploi de phosphates est contrôlé.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Alcalin caustique
- Contenu élevé en chlore sous forme d'hypochlorite
- Aucune formation de mousse, même lorsque l'agitation est vigoureuse
- Capacité élevée de contrôle des dépôts calcaires en raison de son contenu élevé en agents d'adoucissement d'eau



MODE D'EMPLOI

Équipements à traiter

Tous les systèmes de nettoyage par circulation dans des tuyauteries et des réservoirs nettoyés par systèmes de gicleurs.

Dépôts à nettoyer

Dépôts d'origine animale ou végétale.

Techniques

Faire circuler dans la tuyauterie et à travers les systèmes de gicleurs des réservoirs. Rincer à l'eau potable ou stérile chaude jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace du produit dans les tuyauteries et réservoirs.

Concentration

0,5% à 5% (5 ml à 50 ml).

Température

Entre 15°C et 60°C (59 et 140°F).

Temps d'opération/ temps de contact

De 5 à 30 minutes.

Action mécanique

La circulation à raison d'une vitesse de déplacement du liquide équivalant à 1,5 à 3,0 mètres par seconde, suffit généralement à assurer une action mécanique suffisante. Une pression de 2 à 3 bars suffit généralement à bien opérer le nettoyage des réservoirs nettoyés par le biais de gicleurs à boules ou autres.

Rinçage

Rincer abondamment les surfaces entrant en contact avec les aliments avec de l'eau potable jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace du produit dans les systèmes.

Réutilisation/recyclage

La solution peut être réutilisée. Il faut cependant s'assurer que la solution est libre de solides en tout temps et que sa concentration est vérifiée et ajustée au besoin ou à chaque utilisation.

LIQUID DYNEMATE® ECO

NETTOYANT ALCALIN CHLORÉ POUR (N.E.P.)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, vert pâle
Odeur	Faible chlore
Poids spécifique @ 20 °C	1.26
Viscosité	< 10 cps
pH	> 13
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Chlore	Hypochlorite de sodium
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Non moussant
Techniques de mesure de concentration	Conductivité électrique, titrage
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

		
20L	205L	



ETIMAD HALAL

IMPORTANT

Avant d'utiliser **LIQUID DYNEMATE® ECO**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

