

## 1. IDENTIFICATION

### Identificateur de produit

Nom du produit Pensolv L805

### Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation

Utilisation recommandée Solvant dégraissant  
Restrictions d'utilisation Pour usage industriel seulement

### Données du fournisseur

West Penetone Inc.  
10900 Secant  
Montréal, QC, H1J 5S1  
Tel: 514-355-4660

### Numéro de téléphone d'urgence

West Penetone Inc: (514) 355-4660 8h-17h lundi au vendredi  
Centre Antipoison (urgence 24H): 1-844-POISON-X ou 1-844-764-7669

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### Classement

Liquides inflammables	Catégorie 3
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Catégorie 2
Sensibilisation cutanée	Catégorie 1
Danger par aspiration	Catégorie 1

### Éléments d'étiquetage

#### DANGER

#### Mentions de danger :

Liquide et vapeur inflammables  
Provoque une irritation cutanée  
Peut provoquer une allergie cutanée  
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires



### **Conseils de prudence - Prévention**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage et /ou de mélange antidéflagrant.  
Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation.  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

### **Conseils de prudence - Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanées : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
EN CAS D'INGESTION : Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
En cas d'incendie : Utiliser CO<sub>2</sub>, mousse, poudre chimique, ou bruite pour l'extinction.

**Conseils de prudence - stockage**

Garder sous clef. Stocker dans un endroit frais/bien ventilé. Tenir au frais.

**Conseils de prudence - Élimination**

Éliminer le contenu/réceptacle dans une usine d'élimination des déchets conformément à la réglementation locale/provinciale/ou fédérale.

**3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

Nom chimique	No. CAS	% en poids
Hydrocarbures aliphatiques	64742-88-7	80-90
d-limonène	5989-27-5	10-20

**4. PREMIERS SOINS****Contact avec les yeux**

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

**Contact avec la peau**

Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanées : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Inhalation**

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

**Ingestion**

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

**Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés**

Le produit peut causer de l'irritation ou malaise aux yeux. L'inhalation du produit vaporisé peut provoquer de l'irritation aux voies respiratoires causant une sensation de brûlement, de la toux et de difficulté à respirer. L'ingestion peut provoquer une irritation aux voies digestives et causer de la douleur abdominale. L'aspiration du produit pourra provoquer une pneumonie.

**Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traiter en fonction des symptômes.

**5. MESURES A PRENDRE EN CAS D'INCENDIE****Agents extincteurs appropriés**

CO<sub>2</sub>, mousse, poudre chimique, bruite.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Éviter d'utiliser un jet d'eau car ceci pourrait faire répandre le feu.

**Dangers particuliers associés au produit chimique**

De gaz toxiques tel que les oxydes de carbone, fumée ou autres gaz irritants peuvent être générés lors d'un feu.

**Mesures spéciales de protection pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

S'assurer d'une ventilation adéquate. Éliminer toutes sources d'ignition. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection personnelle.

### Précautions environnementales

Empêcher d'autres fuites ou déversements aux drains ou sources d'eau.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.

## 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Manutention** Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. S'assurer d'une ventilation adéquate.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Entreposage** Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

**Matières incompatibles** Oxydants forts.

## 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Paramètres de contrôle

Seuls les composants avec limite d'exposition sont inscrits. Tout élément ne figurant pas dans cette section n'a pas de limite d'exposition connue.

Nom chimique	TLV (recommandation du fournisseur)
Distillats légers de pétrole, hydrotraités 64742-88-7	100 ppm

### Contrôles techniques appropriés

**Mesures d'ingénierie** Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans les endroits clos.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Protection des yeux/du visage** Lunettes de sécurité.

**Protection de la peau et du corps** Porter des gants à l'épreuve des solvants.

**Protection respiratoire** Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire pour vapeurs organiques approuvé NIOSH/MSHA.

**Considérations générales sur l'hygiène** Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### APPARENCE :

Liquide clair, incolore

### ODEUR

Agrumes

### SEUIL OLFACTIF :

Sans objet

### pH :

Sans objet

### POINT DE FUSION/CONGÉLATION :

&lt; - 40°C

### POINT INITIAL D'ÉBULLITION ET DOMAINE D'ÉBULLITION:

157°C

### POINT D'ÉCLAIR:

41°C (TCC)

### TAUX D'ÉVAPORATION, n-butyle acétate = 1 :

0.1

### INFLAMMABILITÉ (SOLIDE, GAZ):

Sans objet

### TENSION DE VAPEUR, kPa À 20°C :

&lt; 5

### DENSITÉ DE VAPEUR (Air = 1) :

4 (approximatif)

### DENSITÉ RELATIVE A 20°C:

0.80

### SOLUBILITÉ DANS L'EAU :

Insoluble

### COEFFICIENT DE PARTAGE N-OCTANOL/EAU :

Pas disponible

### TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION :

&gt; 200°C

### TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION:

Pas disponible

### VISCOSITÉ:

&lt; 10 cps

### LIMITES D'INFLAMMABILITÉ :

SUPERIEURE: Pas disponible    INFERIEURE : Pas disponible

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### Réactivité

Non réactif.

### Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

### Possibilité de réactions dangereuses

Aucune.

### Conditions à éviter

Entreposer à l'écart des matières incompatibles et des sources d'ignition.

### Matières incompatibles

Oxydants forts.

### Produits de décomposition dangereux

Aucun.

## 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

### Toxicité aiguë

Nom chimique	DL50 orale	DL50 cutanée	CL50 par inhalation
Hydrocarbures aliphatiques 64742-88-7	>2000 mg/kg (rat)	>2000 mg/kg (lapin)	>5000 mg/kg (rat) 8h
d-limonene 5989-27-5	4400 mg/kg (rat)	>5000 mg/kg (lapin)	Aucun renseignement disponible

### Informations sur les voies d'exposition probables

#### Lésions oculaire graves/irritation oculaire

Peut causer un léger malaise aux yeux.

#### Corrosion /irritation de la peau

Irritant et possiblement sensibilisant pour la peau.

#### Ingestion

Peut être nocif si avalé. Toxicité minimale.

#### Inhalation

L'inhalation des solutions vaporisées peut causer de l'irritation ou dommages aux voies respiratoires.

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer une réaction allergique

#### Effets mutagènes sur les cellules germinales

Aucun connu.

#### Cancérogénicité

Ne contient aucun ingrédient inscrit comme cancérogène pour l'humain.

#### Toxicité pour le système reproducteur

Aucun connu.

#### Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique

Aucun renseignement disponible.

#### Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée

Aucun renseignement disponible.

#### Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Voir sections 2 et 4.

## 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Aucun renseignement disponible.

### Persistance et dégradabilité

Facilement dégradable

### Potentiel de bioaccumulation

Aucune bioaccumulation prévue.

### Mobilité dans le sol

Aucun renseignement disponible

### Autres effets nocifs

Aucun connu

## 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

### Méthodes d'élimination

Éliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur.

### Emballage contaminé

Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Classification TMD

UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (distillats de pétrole), classe 3, GE III

## 15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Tous les ingrédients figurent sur la LIS.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Date de préparation :** 2 janvier 2017  
**Date de révision :** 21 août 2025  
**Note de révision** Révision du numéro de téléphone d'urgence.

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**