WEST FL

Nettoyant alcalin à haut rendement

WEST FL est un produit nettoyant liquide, fortement alcalin et non moussant spécialement destiné au nettoyage des systèmes de pasteurisateurs ou échangeurs de chaleur à plaques ou à tubes.

WEST FL est un additif alcalin conçu pour augmenter la puissance d'un détergent et peut être utilisé pour contrôler le pH d'un système.

WEST FL est le premier additif pour les lave-bouteilles.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Ne mousse pas
- Contenu alcalin maximum
- Complètement soluble à l'eau
- Très peu coûteux
- Ne laisse aucun résidu après rinçage

MODE D'EMPLOI

Équipement(s) à traiter	Pasteurisateurs ou échangeurs de chaleur à plaques ou à tubes (HTST côté produit). Dans les usines laitières, inclure dans le réseau de nettoyage d'autres équipements tels les séparateurs et les homogénéisateurs.
Dépôts à nettoyer	Dépôts alimentaires fortement adhérés ou cuits sur les surfaces.
Techniques	1) Préparer une solution de **WEST FL**. Faire circuler dans les systèmes. 2) Ajouter la concentration voulue au détergent alcalin. Il est souvent utile de faire un nettoyage acide après le cycle alcalin.
Concentration	0.1% à 10% (1 ml à 100 ml / litre).
Température	10°C à 60°C (50 à 140°F).
Temps d'opération/ temps de contact	15 à 60 minutes.
Action mécanique	La vitesse de circulation du liquide doit être maintenue entre 1.5 et 3.0 m/sec pour assurer un bon nettoyage.
Rinçage	Rincer à l'eau chaude si possible. Rincer à l'eau potable les surfaces entrant en contact avec les aliments.
Réutilisation/recyclage	Possible lorsque l'accumulation de solides dans la solution est extrêmement faible. Autrement, refaire une solution à chaque cycle.

VERSO ►

WEST FL Nettoyant alcalin à haut rendement

Propriétés physiques

Apparence	Liquide visqueux, incolore
Odeur	Inodore
Poids spécifique @ 20 °C	1.52
Viscosité	Pas disponible
pH	> 13.5
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto inflammation	Aucune
Chlore	Non
Point d'ébullition	142°C
Point de congélation	15°C
Tendance au moussage	Non mousant
Techniques de mesure de concentration	Conductivité électrique, titrage
Rinçage	Moyen

Incompatibilité

Acides, aluminium, zinc

Entreposage

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

Formats disponibles

	20L	205L	

Accepté pour utilisation dans les usines alimentaires

Sans phosphate

IMPORTANT
Avant d'utiliser **WEST FL**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

Premiers soins

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Protection personnelle

SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com