

INDUSTRIE ALIMENTAIRE



Accepté pour utilisation dans les usines alimentaires

WEST FLOORKLEEN est un nettoyant alcalin granuleux, formulé spécialement pour le nettoyage des saletés très réfractaires, que l'on retrouve sur les planchers d'usines alimentaires. **WEST FLOORKLEEN** est spécialement utile sur les dépôts recouvrant les planchers des quais de chargement et de déchargement, et dans les zones d'entreposage où il y a en tout temps une forte circulation de chariots-élévateurs.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Contient de l'huile de pin
- Ne fait pas de poussière
- Solubilité très élevée dans l'eau
- Extrêmement efficace sur des dépôts très variés, tels les dépôts d'origine animale, végétale, le caoutchouc, les lubrifiants, etc.
- Très efficace pour le nettoyage des surfaces poreuses et dont le nettoyage est peu fréquent et les dépôts abondants et fortement adhérents.
- Laisse une agréable odeur de pin après son utilisation
- Peut s'utiliser en poudre ou en solution
- Le fait qu'il ne soit pas poudreux évite les émanations irritantes lors de l'application

MODE D'EMPLOI

PROCÉDURE #1

SURFACES À NETTOYER

Quais d'expédition/réception très souillés, planchers de zones d'entreposage, tout autre plancher à forte circulation de chariots-élévateurs

DÉPÔT(S) À NETTOYER

Dépôts alimentaires, traces de roues de caoutchouc des chariots-élévateurs, autres dépôts variés et difficiles à nettoyer.

TECHNIQUES

Enlever manuellement les débris qui ne sont pas adhérents au plancher. Bien arroser le plancher. Saupoudrer **WEST FLOORKLEEN** tel quel sur la surface ainsi détrempée. Attendre de 20 à 30 minutes. Brosser au moyen d'un balai à soies rigides. Bien rincer à haute pression d'eau chaude.

CONCENTRATION

Telle quelle

TEMPÉRATURE

Il est souhaitable que l'eau de rinçage soit à une température minimum de 50°C.

TEMPS D'OPÉRATION/TEMPS DE CONTACT

Laisser sur la surface pendant 20 à 30 minutes.

ACTION MÉCANIQUE

Brossage et/ou rinçage à l'eau chaude à haute pression.

RINÇAGE

Rinçage à l'eau chaude si possible, à haute ou basse pression.

RÉUTILISATION/RECYCLAGE

Pas possible avec cette technique.

PROCÉDURE #2

SURFACES À NETTOYER

Planchers légèrement souillés.

DÉPÔT(S) À NETTOYER

Dépôts alimentaires, traces de roues de caoutchouc des chariots-élévateurs, etc.

TECHNIQUES

Enlever manuellement les débris qui ne sont pas adhérents au plancher. Bien arroser le plancher avec une solution chaude de **WEST FLOORKLEEN**. Attendre de 10 à 15 minutes. Brosser au moyen d'un balai à soies rigides. Bien rincer à l'eau chaude à haute pression si possible.

CONCENTRATION

De 2% à 5% (v/v).

TEMPÉRATURE

Il est souhaitable que l'eau de rinçage soit à une température minimum de 60°C.

TEMPS D'OPÉRATION/TEMPS DE CONTACT

Laisser sur la surface pendant 15 à 20 minutes.

ACTION MÉCANIQUE

Brossage et/ou rinçage à l'eau chaude à haute pression.

RINÇAGE

Rinçage à l'eau chaude si possible, à haute ou basse pression.

RÉUTILISATION/RECYCLAGE

Pas possible avec cette technique.

WEST FLOORKLEEN

PRODUIT D'ENTRETIEN POUR PLANCHERS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Poudre jaune humide
Odeur	Pin
Poids spécifique @ 20 °C	Ne s'applique pas
Viscosité	Ne s'applique pas
pH à 1%	11,7 - 12,0
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Phosphore	Oui
Solubilité dans l'eau	Approx. 40%
Température d'auto ignition	Aucune
Chlore	Aucun
Point d'ébullition	Ne s'applique pas
Point de congélation	Ne s'applique pas
Tendance au moussage	Élevée
Techniques de mesure de concentration	Titrage
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides

MISE EN GARDE

Garder le récipient bien fermé lors de l'entreposage. Entreposer à l'écart des acides.

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

PEAU

Laver avec beaucoup d'eau.

INHALATION

Si nécessaire amener à l'extérieur.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et consulter un médecin.

SANTÉ

1

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE

Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **WEST FLOORKLEEN**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.